

Overzicht Jawotherm modellen

Serie N	Serie N2	Serie T2	Serie H1	Serie H2	Lamina
Hoogte: 58 cm	Hoogte: 58 cm	Hoogte: 34 cm	Hoogte: 112 cm	Hoogte: 170 cm	Hoogte: 58 cm
Diepte: 7 cm	Diepte: 15 cm	Diepte: 15 cm	Diepte: 7 cm	Diepte: 7 cm	Diepte: 7 cm
Breedte: 32 cm, 44 cm, 76 cm, 107 cm, 138 cm	Breedte: 44 cm, 76 cm, 107 cm, 138 cm	Breedte: 76 cm, 107 cm, 138 cm	Breedte: 32 cm, 44 cm	Breedte: 32 cm, 44 cm, 76 cm	Breedte: 42,5 cm, 73,5 cm, 73,5 cm, 104 cm,
Beschikbaar vermogen: van 400 tot 3000 W	Beschikbaar vermogen: van 1200 tot 3000 W	Beschikbaar vermogen: van 800 tot 3000 W	Beschikbaar vermogen: 800 - 1600 W	Beschikbaar vermogen: van 1200 - 3000 W	Beschikbaar vermogen: van 750 - 2300 W
Gewicht: 9 - 53 kg	Gewicht: 29 - 98 kg	Gewicht: 30 - 53 kg	Gewicht: 22 - 33 kg	Gewicht: 28 - 88 kg	Gewicht: 13 - 33 kg
Koalststenen: 2 - 16 st	Koalststenen: 8 - 32 st	Koalststenen: 8 - 16 st	Koalststenen: 4 - 8 st	Koalststenen: 6 - 24 st	Koalststenen: 4 - 12 st
Spanning: 230 V/ 50 Hz	Spanning: 230 V/ 50 Hz	Spanning: 230 V/ 50 Hz	Spanning: 230 V/ 50 Hz	Spanning: 230 V/ 50 Hz	Spanning: 230 V/ 50 Hz
<b>Inclusief</b>	<b>Inclusief</b>	<b>Inclusief</b>	<b>Inclusief</b>	<b>Inclusief</b>	<b>Inclusief</b>
Wit (RAL9003)	Wit (RAL9003)	Wit (RAL9003)	Wit (RAL9003)	Wit (RAL9003)	Wit (RAL9003)
Krasvrije poedercoating	Krasvrije poedercoating	Krasvrije poedercoating	Krasvrije poedercoating	Krasvrije poedercoating	Krasvrije poedercoating
Lichte en roestvrije aluminium behuizing	Lichte en roestvrije aluminium behuizing	Lichte en roestvrije aluminium behuizing	Lichte en roestvrije aluminium behuizing	Lichte en roestvrije aluminium behuizing	Lichte en roestvrije aluminium behuizing
Radiator wordt automatisch uitgeschakeld als er voldoende warmte beschikbaar is om de ruimte te verwarmen.	Radiator wordt automatisch uitgeschakeld als er voldoende warmte beschikbaar is om de ruimte te verwarmen.	Radiator wordt automatisch uitgeschakeld als er voldoende warmte beschikbaar is om de ruimte te verwarmen.	Radiator wordt automatisch uitgeschakeld als er voldoende warmte beschikbaar is om de ruimte te verwarmen.	Radiator wordt automatisch uitgeschakeld als er voldoende warmte beschikbaar is om de ruimte te verwarmen.	
Geïntegreerde TI LCD Thermostaat op de verwarming met programmering in 5 talen	Geïntegreerde TI LCD Thermostaat op de verwarming met programmering in 5 talen	Geïntegreerde TI LCD Thermostaat op de verwarming met programmering in 5 talen	Geïntegreerde TI LCD Thermostaat op de verwarming met programmering in 5 talen	Geïntegreerde TI LCD Thermostaat op de verwarming met programmering in 5 talen	LCD Thermostaat op de verwarming
Open Window System (ook zonder openingssensor)	Open Window System (ook zonder openingssensor)	Open Window System (ook zonder openingssensor)	Open Window System (ook zonder openingssensor)	Open Window System (ook zonder openingssensor)	NEE
Optimum Start System	Optimum Start System	Optimum Start System	Optimum Start System	Optimum Start System	
Voldoet aan de regelgeving en vereisten volgens de volgende internationale en Europese standaarden: VDE 0700-1 EN 60335-30 EN 60335	Voldoet aan de regelgeving en vereisten volgens de volgende internationale en Europese standaarden: VDE 0700-1 EN 60335-30 EN 60335	Voldoet aan de regelgeving en vereisten volgens de volgende internationale en Europese standaarden: VDE 0700-1 EN 60335-30 EN 60335	Voldoet aan de regelgeving en vereisten volgens de volgende internationale en Europese standaarden: VDE 0700-1 EN 60335-30 EN 60335	Voldoet aan de regelgeving en vereisten volgens de volgende internationale en Europese standaarden: VDE 0700-1 EN 60335-30 EN 60335	Voldoet aan de regelgeving en vereisten volgens de volgende internationale en Europese standaarden: VDE 0700-1 EN 60335-30 EN 60335
IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP25
Vorstbeschermings systeem	Vorstbeschermings systeem	Vorstbeschermings systeem	Vorstbeschermings systeem	Vorstbeschermings systeem	Vorstbeschermings systeem
Wandbevestiging inclusief verstelfunctie	Wandbevestiging inclusief verstelfunctie	Wandbevestiging inclusief verstelfunctie	Wandbevestiging inclusief verstelfunctie	Wandbevestiging inclusief verstelfunctie	Wandbevestiging inclusief verstelfunctie
			1 handdoekenhouder	2 handdoekenhouders	
<b>Optioneel</b>	<b>Optioneel</b>	<b>Optioneel</b>	<b>Optioneel</b>	<b>Optioneel</b>	<b>Optioneel</b>
Poedercoating in alle RAL kleuren	Poedercoating in alle RAL kleuren	Poedercoating in alle RAL kleuren	Poedercoating in alle RAL kleuren	Poedercoating in alle RAL kleuren	
Aanvullende externe TI thermostaat met radiofrequentie voor radiografische draadloze WLAN aansturing en het verbinden van meerdere apparaten zonder gebruik van internet	Aanvullende externe TI thermostaat met radiofrequentie voor radiografische draadloze WLAN aansturing en het verbinden van meerdere apparaten zonder gebruik van internet	Aanvullende externe TI thermostaat met radiofrequentie voor radiografische draadloze WLAN aansturing en het verbinden van meerdere apparaten zonder gebruik van internet	Aanvullende externe TI thermostaat met radiofrequentie voor radiografische draadloze WLAN aansturing en het verbinden van meerdere apparaten zonder gebruik van internet	Aanvullende externe TI thermostaat met radiofrequentie voor radiografische draadloze WLAN aansturing en het verbinden van meerdere apparaten zonder gebruik van internet	
JAWO WLAN Centrale met touchscreen voor de bediening van alle aangesloten verwarmingen vanaf een centraal punt.Tevens de basis om een smartphone, tablet of PC via internet te koppelen zodat die als afstandsbediening gebruikt kunnen worden.	JAWO WLAN Centrale met touchscreen voor de bediening van alle aangesloten verwarmingen vanaf een centraal punt.Tevens de basis om een smartphone, tablet of PC via internet te koppelen zodat die als afstandsbediening gebruikt kunnen worden.	JAWO WLAN Centrale met touchscreen voor de bediening van alle aangesloten verwarmingen vanaf een centraal punt.Tevens de basis om een smartphone, tablet of PC via internet te koppelen zodat die als afstandsbediening gebruikt kunnen worden.	JAWO WLAN Centrale met touchscreen voor de bediening van alle aangesloten verwarmingen vanaf een centraal punt.Tevens de basis om een smartphone, tablet of PC via internet te koppelen zodat die als afstandsbediening gebruikt kunnen worden.	JAWO WLAN Centrale met touchscreen voor de bediening van alle aangesloten verwarmingen vanaf een centraal punt.Tevens de basis om een smartphone, tablet of PC via internet te koppelen zodat die als afstandsbediening gebruikt kunnen worden.	
Gratis App "JAWOHOME" voor Android en iOS	Gratis App "JAWOHOME" voor Android en iOS	Gratis App "JAWOHOME" voor Android en iOS	Gratis App "JAWOHOME" voor Android en iOS	Gratis App "JAWOHOME" voor Android en iOS	
<b>Accessoires</b>	<b>Accessoires</b>	<b>Accessoires</b>	<b>Accessoires</b>	<b>Accessoires</b>	<b>Accessoires</b>
Mobiele set (rolwieltes en voetjes)	Mobiele set (rolwieltes en voetjes)	Mobiele set (rolwieltes en voetjes)			
Standconsoles (ter verankering)	Standconsoles (ter verankering)	Standconsoles (ter verankering)			Standconsoles
Handdoekenhouders (2N, 3N, 6N, 9N)			1 handdoekenhouder	2 handdoekenhouders	
Draadloze ontvanger voor draadloze bediening en GSM	Draadloze ontvanger voor draadloze bediening en GSM	Draadloze ontvanger voor draadloze bediening en GSM	Draadloze ontvanger voor draadloze bediening en GSM	Draadloze ontvanger voor draadloze bediening en GSM	
Open Window (open raam)sensoren	Open Window (open raam)sensoren	Open Window (open raam)sensoren	Open Window (open raam)sensoren	Open Window (open raam)sensoren	
Kamerthermostaat bij de TI radiomodule	Kamerthermostaat bij de TI radiomodule	Kamerthermostaat bij de TI radiomodule	Kamerthermostaat bij de TI radiomodule	Kamerthermostaat bij de TI radiomodule	
Temperatuursensor bij de TI radiomodule	Temperatuursensor bij de TI radiomodule	Temperatuursensor bij de TI radiomodule	Temperatuursensor bij de TI radiomodule	Temperatuursensor bij de TI radiomodule	